NATURCLAY
ALTA DECORACIÓN NATURAL

FICHA TÉCNICA

FONDO PINTURA

Acabado	Mate blanco
Adherencia	Buena en soporte absorbente
Clasificación aduanera	39069090
Contenido orgánico volátil (COV)	<3 (%)
Espesor recomendado	50µm
Estabilidad a las heladas	Buena
Peso específico (densidad)	Aprox. 1670kg/m^3
Blancura	96,32 ± 1%
Opacidad	91,19 ± 1%
Resistencia al fuego después de la aplicación.	F

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fondo sellador líquido acrílico al agua.
El producto seco tiene un aspecto blanco mate.

Disponible en envase de 4 y 15 litros.

DATOS DE APLICACIÓN

Almacenamiento	Un un máximo de 12 meses a temperatura entre +5°C y 25°C
Humedad del aire	<80%
Humedad del soporte	≤0,6%
Temperatura de aplicación	+5°C a 30°C
Tiempo de uso a 20°C	Aprox. 24h
Tiempo de secado a 20°C	1 hora: secado al tacto 3 horas: secado para repintado
Rendimiento	± 5 m^2/kg, según superficie

USO

Este producto está indicado para la imprimación de fondos porosos antes de la aplicación de pinturas naturales.

APLICACIÓN

Listo al uso. Se aplica a una temperatura desde +5°C hasta 30°C, con rodillo de pelo corto en una o dos capas hasta saturar el soporte. Se aconseja esperar aprox. 2-4h antes de aplicar otros productos.
Usar guantes, mascarilla y gafas protectoras y en caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y consultar rápidamente a un médico.

PROPIEDADES

1. Evita las marcas de rodillo.
2. De gran adherencia y elasticidad.
3. Tapa juntas de masilla y uniforma el soporte.
4. Fácil aplicación y limpieza base agua.

ADVERTENCIAS

1. Aplicar el producto sobre soportes porosos y transpirables, limpios, cohesionados, no polvorientos. Eliminar viejas pinturas o alisados y eventuales incrustaciones salinas intersticiales.
2. Aplicar a una temperatura +5°C y +30°C y con una humedad relativa nunca superior al 80%.
3. No aplicar en caso de viento fuerte, lluvia directa o con riesgo de heladas en las 48h siguientes. Proteger el material del sol directo durante la fase de secado.
4. Limpiar la herramienta con agua y aplicar con uso de gafas protectoras. En caso de contacto con ojos, lavar con abundante agua y consultar rápidamente a un médico.
5. Producto para uso profesional.
6. Es posible diluir hasta un 15% con agua en fase de aplicación.
7. No ingerir y mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Naturclay no asume responsabilidad del uso incorrecto del material. Los datos técnicos expuestos obedecen a nuestra experiencia y ensayos internos, si bien cabe indicar que las diferentes propiedades de las superficies, las influencias climáticas, las características inherentes a los materiales naturales y los diferentes métodos de aplicación, pueden provocar variaciones en la respuesta del producto. Se recomienda realizar pruebas previas en obra.