Biorox®
ORIGEN VEGETAL
pinturas & otros productos

ecoUltravioleta
recursos bioconstrucción

Oleasol Lasurola

Lasur para madera de origen Vegetal

C.O.V.
Cumple con la Directiva 2004/42/CE
Valor Límite UE para este producto (cat. A/e): 130 g/L
Este producto contiene un máximo de < 5 g/L

Definición

Oleasol Lasurola BIOROX® es un lasur para proteger y decorar carpinterías y maderas en general, tanto en interior como en exterior y con variaciones climáticas bruscas.

Composición

Dispersión acuosa de aceite vegetal, goma xantana, secantes a base de hierro, agua.

Ventajas

Rico en materias primas renovables, contribuye a un hábitat más ecológico, a una calidad más sana del aire y a una disminución de los riesgos sanitarios en el más estricto respeto de las normas medioambientales, en consonancia con los enfoques del desarrollo sostenible y de la eco construcción.

Fabricado en Francia, con el máximo respeto a los usuarios, los animales y el medio ambiente, participa de una mejor gestión eco responsable de los recursos y de las energías.

Características técnicas

Incoloro + tono nogal + tonos castaño + tonos roble + blanco albayalde + más 1500 tintas (ver carta color) – Satinado – Microporoso – Listo empleo – Ext./Int. – Flexible – No escama – No amarillea – Hidrofugante – Oleofugante – Seco al tacto en 1 h – Recubrible en 4 h – Secado definitivo en 24/48 h – Endurecimiento del fondo tras varios días – Rdto. aprox.: ~10 m²/L – Densidad: 1 L = 1,04 kg – Lavado de utensilios con agua clara.

Características ecológicas

Sin solventes – Sin cosolventes – Sin esencias de cítricos – Sin secantes, sales de metales pesados – Sin agentes de coalescencia – Sin agentes anti-piel – Sin C.O.V. de origen petrolífero.

Consejos de aplicación

- Remover bien antes de usar.
- Aplicación con paletina, rodillo, o pistola sin dilución (boquillas 417: 0,43 mm ó 415: 0,38 mm).
- Aplicar una mano de impregnación y dos manos de acabado para conseguir resultados óptimos.
- Los equipos de aplicación deben estar siempre limpios y secos.
- No superar las 150 micras (0,15 mm) por capa.
- Aplicar entre 10°C y 35°C (temperatura de la pintura, del aire ambiente y del soporte).
- Aplicar siempre en tiempo seco: humedad < 65%.
- Se aconseja dejar endurecer el producto durante varios días antes de probarlo.

Destino

- En exterior e interior sobre todo tipo de maderas excepto las exóticas.
- El lasur incoloro BIOROX® no contiene filtro químico anti U.V., se desaconseja su aplicación en exterior.
- Sobre soportes nuevos, lijar y quitar el polvo antes de la aplicación.
- Sobre soportes ya tratados, fregar si fuera necesario, enjuagar bien y lijar antes de la aplicación.

Precauciones de uso

Evitar heladas. Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad.

Envases

1 L – 2,5 L – 5 L

Fabricado por: PRODIROX-FRANCE SAS · www.prodirox.com

Distribuido por: Ecomateriales Ultravioleta S. Coop. Astur
Campo Sagrado 45 · 33205 GIJÓN · T 985 374 092 · www.ecoultravioleta.coop