Dgrise 25

Desgrisador de madera sin clasificación de riesgo

Definición

DDGRISE 25 es un desgrisador de madera formulado con un complejo mineral a base de agua. Libre de ácido oxálico y sin clasificación de riesgo, es una alternativa más fácil de usar y ecológica a los desgrisadores de madera tradicionales del mercado. DGRISE 25 elimina manchas, moho y depósitos sin dañar las superficies ni las plantas circundantes. Incoloro, listo para usar e inodoro, es fácil y seguro de usar.

Ya sea para terrazas, cercas, muebles de jardín o cualquier otro objeto de madera, nuestro abrillantador es la opción ideal para revitalizar sus espacios exteriores.

- Sin ácido oxálico
- Sin clasificación de riesgo
- Eficaz en solo 15 minutos
- Ilumina la madera grisácea
- No daña las plantas circundantes
- Listo para usar
- Inodoro
- Complejo mineral a base de agua.

Composición

A base de un complejo mineral en fase acuosa

Condiciones de aplicación

(Conforme a la norma NF DTU 59.1).
Interior/exterior: Temperatura entre 8 °C y 35 °C

No aplicar sobre superficies mojadas, congeladas o sobrecalentadas. Humedad máxima de la mampostería: <5%.
Equipo de aplicación: Pulverizador | Brocha de cerdas
Equipo de limpieza: agua limpia
Dilución: Listo para usar

Instrucciones de aplicación

Madera interior y exterior

Agitar bien antes de usar.

Aplicar DGRISE 25 pulverizando de abajo hacia arriba sobre la superficie.

Dejar actuar de 5 a 10 minutos y luego cepillar (es necesario cepillar para eliminar la suciedad).

Enjuagar bien y dejar secar antes de aplicar cualquier tipo de tratamiento (saturante, tinte, pintura, etc.).

Nota: En madera blanda, realizar una prueba preliminar.

Características técnicas

Ligante: sin ácido oxálico
Apariencia de la película: no aplicable
Brillo especular(2): no aplicable
Sólidos (± 2 %)(3): no aplicable.
Resistencia a la fricción en húmedo: no aplicable
Colores: incoloro,
Densidad (± 0,03): 1,00
Rendimiento(4): 6 m³/L
Tiempo de acción (5): 10 min

(1) Probado según la norma NF EN 16640
(2) Los valores de brillo especular se obtienen tras 14 días de secado. La aplicación mecánica puede variar estos valores.
(3) Valor indicado sobre blanco.
(4) Variable según la dilución, la porosidad y la textura de la superficie.
(5) Puede variar según la dilución, la temperatura, la humedad ambiental y la incorporación de una gran cantidad de colorantes (tiempos de secado a 23 °C y 50 % de humedad relativa).
(6) (NF EN ISO 11998) Contribuya a la protección del medio ambiente: no deseche los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve su envase vacío a un punto limpio. Nuestros productos y envases pueden estar sujetos a instrucciones de reciclaje. Para más información: www.quefairedemesdechets.fr. Esta ficha técnica tiene como objetivo informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual y en los resultados de ensayos realizados con la máxima objetividad, en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU aplicables. No obstante, esta información no sustituye una descripción adecuada a la naturaleza y el estado de las superficies a pintar. Dado que la tecnología está en constante evolución, es responsabilidad de nuestros clientes, antes de cualquier aplicación, verificar con nuestro servicio de atención al cliente que este documento no ha sido reemplazado por una edición más reciente.

Fabricado por: PRODIROX-FRANCE SAS · www.prodirox.com

Distribuido por: Ecomateriales Ultravioleta S. Coop. Astur
Campo Sagrado 45 · 33205 GIJÓN · T 985 374 092 · www.ecoultravioleta.coop

Clase de transporte: No sujeto a los requisitos del ADR (reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por carretera).
Almacenamiento: Conservación antes de abrir: 24 meses en el envase original sellado, protegido de las heladas y de temperaturas superiores a 35 °C.
Almacenamiento después de la apertura: Cierre bien el envase para mantener las características del producto.
Precauciones de uso: contacto indirecto. Ventilar durante y después de la aplicación. No utilizar en espacios confinados. Utilizar el equipo de protección adecuado.
Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad disponible a través del distribuidor o en línea en www.prodirox.com.

Clasificación europea: no aplicable
Valor límite de COV no aplicable
COV máximo para este producto: no aplicable

Envases 1L - 5L – 20 L

Fabricado por: PRODIROX-FRANCE SAS · www.prodirox.com

Distribuido por: Ecomateriales Ultravioleta S. Coop. Astur
Campo Sagrado 45 · 33205 GIJÓN · T 985 374 092 · www.ecoultravioleta.coop