Dsinfect 100

Limpiador blanqueador a base de ácido láctico

Definición

DDSINFECT 100 está diseñado para superficies duras interiores. Permite tratar el moho antes de pintar. Apto para madera barnizada o melaminada, paredes de hormigón, placas de yeso pintadas o superficies alicatadas. En el sector de la construcción, mantener las superficies limpias es esencial para preservar su estética y durabilidad. Nuestros limpiadores desengrasantes, disponibles en versiones concentradas y listas para usar, están diseñados para eliminar eficazmente los residuos de construcción y la grasa. Las fórmulas concentradas ofrecen flexibilidad para una limpieza intensiva, mientras que los productos listos para usar garantizan una aplicación inmediata y cómoda. Estas soluciones garantizan una limpieza rápida y completa, preparando las superficies para las siguientes etapas de su proyecto.

- Elimina el moho
- Desencrustante de acción rápida < 30 min
- Sin hipoclorito de sodio
- Ideal para ambientes húmedos (baño, cocina, lavadero...)

Composición

A base de ácido láctico

Condiciones de aplicación

(Conforme a la norma NF DTU 59.1).
Interior: Temperatura entre 8 °C y 35 °C y humedad relativa < 70 %. No aplicar sobre superficies propensas a la condensación.
Exterior:Temperatura ambiente y de la superficie entre 5 °C y 35 °C y humedad relativa < 80 %.
Equipo de aplicación: Pulverizado
Equipo de limpieza: agua limpia
Dilución: Listo para usar

Instrucciones de aplicación

Agitar bien antes de usar.

Para una acción curativa, pulverizar generosamente DSINFECT 100 a unos centímetros de la superficie a tratar, dejar actuar de 15 a 30 minutos y, a continuación, frotar antes de enjuagar con agua. Tras el secado, pulverizar DSINFECT 100 de nuevo para una acción preventiva y dejar secar.
Si se va a pintar, debe hacerse una vez que las superficies estén completamente secas. Tras el enjuague, las superficies deben tener un pH inferior a 9 y un contenido de humedad inferior al 5% para las paredes verticales y al 4% para los suelos.

Características técnicas

Ligante: no aplicable
Apariencia de la película: no aplicable
Brillo especular(2): no aplicable
Sólidos (± 2 %)(3): no aplicable.
Resistencia a la fricción en húmedo: no aplicable
Colores: incoloro,
Densidad (± 0,03): 1,00
Rendimiento(4): 5 m³/L según sustrato
Tiempo de acción antes del enjuague(5): 30 min

(1) Probado según la norma NF EN 16640
(2) Los valores de brillo especular se obtienen tras 14 días de secado. La aplicación mecánica puede variar estos valores.
(3) Valor indicado sobre blanco.
(4) Variable según la dilución, la porosidad y la textura de la superficie.
(5) Puede variar según la dilución, la temperatura, la humedad ambiental y la incorporación de una gran cantidad de colorantes (tiempos de secado a 23 °C y 50 % de humedad relativa).
(6) (NF EN ISO 11998) Contribuya a la protección del medio ambiente: no deseche los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve su envase vacío a un punto limpio. Nuestros productos y envases pueden estar sujetos a instrucciones de reciclaje. Para más información: www.quefairedemesdechets.fr. Esta ficha técnica tiene como objetivo informar a nuestros clientes sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual y en los resultados de ensayos realizados con la máxima objetividad, en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU aplicables. No obstante, esta información no sustituye una descripción adecuada a la naturaleza y el estado de las superficies a pintar. Dado que la tecnología está en constante evolución, es responsabilidad de nuestros clientes, antes de cualquier aplicación, verificar con nuestro servicio de atención al cliente que este documento no ha sido reemplazado por una edición más reciente.

Clase de transporte: No sujeto a los requisitos del ADR (reglamento para el transporte de mercancías peligrosas por carretera).
Almacenamiento: Conservación antes de abrir: 24 meses en el envase original sellado, protegido de las heladas y de temperaturas superiores a 35 °C.
Almacenamiento después de la apertura: Cierre bien el envase para mantener las características del

Fabricado por: PRODIROX-FRANCE SAS · www.prodirox.com

Distribuido por: Ecomateriales Ultravioleta S. Coop. Astur
Campo Sagrado 45 · 33205 GIJÓN · T 985 374 092 · www.ecoultravioleta.coop

producto.
Precauciones de uso: contacto indirecto. Ventilar durante y después de la aplicación. No utilizar en espacios confinados. Utilizar el equipo de protección adecuado.
Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad disponible a través del distribuidor o en línea en www.prodirox.com.

Clasificación europea: no aplicable
Valor límite de COV no aplicable
COV máximo para este producto: no aplicable

Envases 1L - 5L – 20 L